

DDF481RT3J

Boor- schroefmachine 18 V



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Accutype | Li-ion |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 3 x 5,0Ah |
| Toerental onbelast | 0 - 550 t.p.m. |
| Toerental onbelast 2 | 0 - 2100 t.p.m. |
| Maximaal koppel (zachte verbinding) | 60 Nm |
| Maximaal koppel | 115 Nm |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm |
| Maximale boordiameter hout | 75 mm |
| Spanwijdte boorkop | 1,5 - 13 mm |
| Motorrem | ✓ |
| Triax. vibratie boren (a_h) | ?2,5 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsvermogensniveau (L_{WA}) | 95 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (L_{pA}) | 84 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Netto gewicht | 2,7 kg |



GEbruikersvoordelen

- Extreem krachtige boor- en schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen voor een optimale controle van de inschroefdiepte, plus boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de trekker.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1850B (3x), snellader DC18RC, bithouder voor boor- en schroefmachines, dubbelbit PH2 +/- x45mm, draaghaak, accubeschermkap (2x)